

# Knipex 95 62 190 T. Drahtseilschere, geschmiedet, 7 mm / 5 mm / 4 mm / 2,5 m, Befestigungsöse, 190 mm

Artikel-Nr. WL61930

Hersteller Knipex

Drahtseilschere, geschmiedet, 7 mm / 5 mm / 4 mm / 2,5 m,  
Befestigungsöse, 190 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



## BESCHREIBUNG

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Befestigung für Absturzsicherung |
|-------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">WL36213</a> | nein                             |
| <b>WL61930</b>          | <b>ja</b>                        |

Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidhärte ca. 64 HRC. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 5,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - AWG: 7 - Absturzsicherung: Ja

- Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge
- Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder
- Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar
- Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten
- Schneidhärte ca. 64 HRC

## PRODUKTDDETAILS

|                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | WL61930                                                                                                            |
| Modell                                          | 95 62 190 T                                                                                                        |
| Hersteller                                      | KNIPEX                                                                                                             |
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 95 62 190 T                                                                                                        |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 190 mm x 66 mm x 24 mm                                                                                             |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 211 mm x 66 mm x 30 mm                                                                                             |
| Volumen mit Verpackung                          | 0,41 dm <sup>3</sup>                                                                                               |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                                                                                                              |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung                                                                                                      |
| RoHS konform                                    | nein                                                                                                               |
| Befestigung für Absturzsicherung                | ja                                                                                                                 |
| ESD gerecht                                     | nein                                                                                                               |
| VDE                                             | nein                                                                                                               |
| Werkzeuglänge                                   | 190 mm                                                                                                             |
| AWG                                             | 7                                                                                                                  |
| Beschreibung Kopf                               | brüniert                                                                                                           |
| Griff Ausprägung                                | Tethered Tools   mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 7 mm                                                                                                               |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel             | 4 mm                                                                                                               |