

Knipex 95 77 600. Drahtseil- und Kabelschere, tauchisoliert, 600 mm

Artikel-Nr. WL61933

Hersteller Knipex

Drahtseil- und Kabelschere, tauchisoliert, 600 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Für Drahtseile und Rundeisen, Cu- und Al-Kabel. Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht. Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge. Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Geringes Gewicht. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm² - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 14,0mm² - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 14,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 9,0mm - Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 9mm - AWG: 5 / 0

- Für Drahtseile und Rundeisen, Cu- und Al-Kabel
- Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
- Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge
- Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
- Geringes Gewicht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61933
Modell	95 77 600
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 77 600
Abmessungen (LxBxH)	615 mm x 230 mm x 37 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	610 mm x 215 mm x 35 mm
Volumen mit Verpackung	4,59 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	600 mm
AWG	5 / 0
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	tauchisoliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	150 mm ²
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	9 mm