

Knipex 97 39 13. Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe sowie Pressverbinder

Artikel-Nr. WL61949

Hersteller Knipex

Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und
Presskabelschuhe sowie Pressverbinder

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46234 DIN 46235 DIN 46341 DIN 46267

BESCHREIBUNG

Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 10,0/ 16,0/ 25,0mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 - 7

- Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
- Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
- Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
- Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61949
Modell	97 39 13
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 39 13
Abmessungen (LxBxH)	40 mm x 32 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	80 mm x 50 mm x 16 mm
Volumen mit Verpackung	0,064 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Anzahl Crimpnester	4
VDE	nein
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Crimpprofil	W-Crimp
ESD gerecht	nein
AWG	20 - 7
Zangenart	Crimpeinsatz