

Knipex 97 49 15. Crimpeinsatz für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder

Artikel-Nr. WL61957

Hersteller Knipex

Crimpeinsatz für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN 46346 DIN 46247

BESCHREIBUNG

Anwendung: Fahnenstecker und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Nennmaß: 1,0 - 2,5 + 1,0 - 6,0 - Anwendung: 1. Crimpnest: Für Fahnenstecker bzw. Winkelflachsteckhülsen nach DIN 46346 Form A (1,5-2,5mm²) 2 + 3 Crimpnest: Für unisolierte offene Flachsteckverbinder (gerade Version) nach DIN 46247 (2,5 - 6mm²) - Kapazität Quadratmillimeter: 1,25 - 2,5 / 3 - 6mm² - Anzahl der Nester: 2

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61957
Modell	97 49 15
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 15
Abmessungen (LxBxH)	80 mm x 50 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	82 mm x 50 mm x 16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm ³

Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Anzahl Crimpnester	2
Crimpprofil	F-Crimp
VDE	nein
Anwendung Crimp	1. Crimpnest: Für Fahnenstecker bzw. Winkelflachsteckhülsen nach DIN 46346 Form A (1,5-2,5mm ²); 2 + 3 Crimpnest: Für unisolierte offene Flachsteckverbinder (gerade Version) nach DIN 46247 (2,5 – 6mm ²)
ESD gerecht	nein
Zangenart	Crimpeinsatz