

Knipex 97 49 60. Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting)

Artikel-Nr. WL61973

Hersteller Knipex

Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm². - Nennmaß: 0,14 - 4,0 mm² -
Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 - 4mm² - Anzahl
der Nester: 4 - AWG: 26 - 11

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61973
Modell	97 49 60
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 60
Abmessungen (LxBxH)	80 mm x 50 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	82 mm x 50 mm x 16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein

Crimpprofil	Vierkant-Crimp
VDE	nein
Anwendung Crimp	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)
Anzahl Crimpnester	4
AWG	26 - 11
Zangenart	Crimpeinsatz