

Knipex 97 51 12 SB. Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 10, RJ 11/12, RJ 45, 200 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL62004**Hersteller Knipex**

Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 10, RJ 11/12, RJ 45, 200 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

Crimpzange für Westernstecker Verbesserter Öffnungsmechanismus, optimiertes Design, weniger Gewicht. Verpresst 4-, 6- und 8-polige Westernstecker. zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit). Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. - Kapazität: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm - Anzahl der Nester: 3 - Anwendungsbereich: Westernstecker

- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62004
Modell	97 51 12 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 51 12 SB
Abmessungen (LxBxH)	208 mm x 74 mm x 22 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	272 mm x 115 mm x 26 mm
Volumen mit Verpackung	0,618 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Anwendung Crimp	Westernstecker
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	Western-Crimp;Western-Crimp
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange