

Knipex 97 52 14. Crimpzange, kurze Bauform, brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm), 195 mm

Artikel-Nr. WL62009

Hersteller Knipex

Crimpzange, kurze Bauform, Brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm), 195 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 - 1,5 mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 27 - 16

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62009
Modell	97 52 14
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 14
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 77 mm x 22 mm

Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	235 mm x 100 mm x 23 mm
Volumen mit Verpackung	0,541 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Crimpprofil	F-Crimp
Anwendung Crimp	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Anzahl Crimpnester	4
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	195 mm
AWG	27 - 16
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange