

Knipex 97 52 20. Crimpzange, kurze Bauform, brüniert, für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder, 195 mm

Artikel-Nr. WL62011

Hersteller Knipex

Crimpzange, kurze Bauform, Brüniert, für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder, 195 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. - Anwendung: für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223 - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW: 5,4mm / 6,48mm / 1,72mm - Hülsen (Durchmesser): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62011
Modell	97 52 20
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 20

Abmessungen (LxBxH)	195 mm x 77 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	235 mm x 75 mm x 23 mm
Volumen mit Verpackung	0,405 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223
Crimpprofil	Vierkant-Crimp;Hexagonal-Crimp
Anzahl Crimpnester	3
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	195 mm
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange