

Knipex 97 52 33 SB. PreciForce Crimpzange, brüniert, für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder, 220 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL62013

Hersteller Knipex

PreciForce Crimpzange, Brüniert, für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder, 220 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46234 DIN 46235 DIN 46341 DIN 46267

BESCHREIBUNG

KNIPEX PreciForce®: Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar.

Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 10,0mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 - 7

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL62013

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	97 52 33 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 33 SB
Abmessungen (LxBxH)	313 mm x 124 mm x 32 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	313 mm x 124 mm x 32 mm
Volumen mit Verpackung	1,242 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
Produktserie	PreciForce®
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	unisierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
Anzahl Crimpnester	4
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	220 mm
AWG	20 - 7
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange