

# Knipex 97 52 63 DG. Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, digital, verchromt, 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>, 195 mm

**Artikel-Nr.** WL62020 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 97 52 63 DGVierdornpresszange für gedrehte Kontakte, digital, verchromt, 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>, 195 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

## BESCHREIBUNG

für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen. Lehdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar. mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung. Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. - Anwendung: gedrehte Kontakte - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 2,5mm<sup>2</sup> - AWG: 28 - 13 - Anzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 5mm

- Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
- Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
- Lehdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform

## Produktdetails

Artikel-Nr.

WL62020

**esd.equipment**Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com**esd.equipment**

Seite 1/2

Modell	97 52 63 DG
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 63 DG
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 82 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	265 mm x 225 mm x 50 mm
Volumen mit Verpackung	2,981 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Crimpprofil	Vierdorn-Crimp
Anwendung Crimp	gedrehte Kontakte
Anzahl Crimpnester	1
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	195 mm
AWG	28 - 13
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange