

Knipex 97 52 63. Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, verchromt, 0,08 - 2,5 mm², 180 mm

Artikel-Nr. WL62021**Hersteller Knipex**

Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, verchromt, 0,08 - 2,5 mm², 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte. - Anwendung: gedrehte Kontakte - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08-2,5mm² - AWG: 28-13 - Anzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 5mm

- Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
- Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
- Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL62021

Modell	97 52 63
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 63
Abmessungen (LxBxH)	175 mm x 67 mm x 37 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	220 mm x 75 mm x 40 mm
Volumen mit Verpackung	0,66 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Crimpprofil	Vierdorn-Crimp
Anwendung Crimp	gedrehte Kontakte
Anzahl Crimpnester	1
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 13
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange