

Knipex 97 52 65 A. Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, verchromt, 0,14 - 6 mm², 250 mm

Artikel-Nr. WL62022

Hersteller Knipex

Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte, verchromt, 0,14 - 6 mm², 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. feinstufige Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad. mit Tabelle zur Ermittlung der Einstellwerte. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage. - Anwendung: gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14-6mm² - AWG: 25 - 10 - Anzahl der Nester: 1 - Kontaktdurchmesser max.: 7,5mm

- Zum Verpressen von gedrehten Kontakten
- Vierdornpressung für hochwertigste Crimpverbindungen
- Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL62022

Modell	97 52 65 A
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 65 A
Abmessungen (LxBxH)	235 mm x 79 mm x 42 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	235 mm x 85 mm x 50 mm
Volumen mit Verpackung	0,999 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Crimpprofil	Vierdorn-Crimp
Anwendung Crimp	gedrehte Kontakte (z. B. von Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Anzahl Crimpnester	1
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	250 mm
AWG	25 - 10
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange