

Knipex 97 53 04 SB. Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, brüniert, 180 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL62023

Hersteller Knipex

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit
Seiteneinführung, brüniert, 180 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46228

BESCHREIBUNG

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62023
Modell	97 53 04 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 53 04 SB
Abmessungen (LxBxH)	272 mm x 115 mm x 35 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	272 mm x 115 mm x 35 mm
Volumen mit Verpackung	1,095 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
VDE	nein
Crimpprofil	Vierkant-Crimp automatisch
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 5
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange