

Knipex 97 53 08 SB. Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung, brüniert, 190 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL62024

Hersteller Knipex

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung, brüniert, 190 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46228

BESCHREIBUNG

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von der Seite zugeführt werden. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 10. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 7

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
- Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)

- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62024
Modell	97 53 08 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 53 08 SB
Abmessungen (LxBxH)	192 mm x 77 mm x 22 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	272 mm x 115 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,938 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
VDE	nein
Crimpprofil	Vierkant-Crimp automatisch
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	190 mm
AWG	28 - 7
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange