

Knipex 97 55 04. Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, 0,08 - 10/16 mm², verchromt, 180 mm

Artikel-Nr. WL62030

Hersteller Knipex

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit
Seiteneinführung, 0,08 - 10/16 mm², verchromt, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46228

BESCHREIBUNG

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62030
Modell	97 55 04
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 55 04
Abmessungen (LxBxH)	175 mm x 77 mm x 21 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	235 mm x 75 mm x 20 mm
Volumen mit Verpackung	0,353 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
Crimpprofil	Vierkant-Crimp automatisch
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 5
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange