

Knipex 97 55 14 SB. Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, 0,08 - 10 mm², verchromt, 180 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL62031**Hersteller Knipex**

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, 0,08 - 10 mm², verchromt, 180 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46228

BESCHREIBUNG

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhüslengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Sechskant-Pressung mit einer Kapazitätsausweitung auf bis zu 10 mm². Sechskant-Pressung für beengte Anschlussmaße. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 10. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 7

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhüslengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62031
Modell	97 55 14 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 55 14 SB
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 92 mm x 25 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	273 mm x 115 mm x 33 mm
Volumen mit Verpackung	1,028 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
Crimpprofil	Hexagonal-Crimp automatisch
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 7
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange