

Knipex 97 78 180 SB. Crimpzange für Aderendhülsen, isoliert, VDE geprüft, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. **WL62040**Hersteller **Knipex**

Crimpzange für Aderendhülsen, isoliert, VDE geprüft, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900 DIN 46228

BESCHREIBUNG

für Aderendhülsen: leichte und schlanke Bauweise. auch als VDE-Version. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 - 16,0mm² - Anzahl der Nester: 9 - AWG: 23 - 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
- Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62040
Modell	97 78 180 SB
Hersteller	KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr.	97 78 180 SB
Abmessungen (LxBxH)	247 mm x 85 mm x 30 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	344 mm x 115 mm x 92 mm
Volumen mit Verpackung	3,64 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	im Blister
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Crimpprofil	Dorn-Crimp schmal
Anzahl Crimpnester	9
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	23 - 5
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	Crimpzange