

Knipex 97 78 180. Crimpzange für Aderendhülsen, isoliert, VDE geprüft, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm

Artikel-Nr. WL62042

Hersteller Knipex

Crimpzange für Aderendhülsen, isoliert, VDE geprüft, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900 DIN 46228

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Art der Verpackung, Befestigung für Absturzsicherung
WL62041	Einzelpackung, ja
WL62042	Einzelpackung, nein

für Aderendhülsen: leichte und schlanke Bauweise. auch als VDE-Version. leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm². Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 - 16,0mm² - Anzahl der Nester: 9 - AWG: 23 - 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 16 mm²
- Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
- Neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62042
Modell	97 78 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 78 180
Abmessungen (LxBxH)	185 mm x 54 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	191 mm x 65 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Anzahl Crimpnester	9
VDE	ja
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
Crimpprofil	Dorn-Crimp schmal
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	23 - 5
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	Crimpzange