

Knipex 97 81 180. Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung, 0,5 - 6,0 mm², 180 mm

Artikel-Nr. WL62043

Hersteller Knipex

Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung, 0,5 - 6,0 mm², 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 46228

BESCHREIBUNG

für Aderendhülsen: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5 bis 6 mm². Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 20 - 10

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5 bis 6 mm²
- Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62043
Modell	97 81 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 81 180
Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 50 mm x 13 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,67 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Anzahl Crimpnester	1
Crimpprofil	Trapez-Crimp Front
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	20 - 10
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Crimpzange