

## Knipex 97 90 14. Crimp-Sortiment 97 90 14 für Aderendhülsen, 0,14 bis 16 mm<sup>2</sup>, inkl. Crimpzange Twistor und Abisolierzange PreciStrip16 im Koffer

Artikel-Nr. WL62049

Hersteller Knipex

Crimp-Sortiment 97 90 14 für Aderendhülsen, 0,14 bis 16 mm<sup>2</sup>, inkl. Crimpzange Twistor und Abisolierzange PreciStrip16 im Koffer

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### BESCHREIBUNG

Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor16® 97 53 18 und automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. Lieferumfang: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 - 16 mm<sup>2</sup>), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm<sup>2</sup>),

- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.

### PRODUKTDDETAILS

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Artikel-Nr.            | WL62049  |
| Modell                 | 97 90 14 |
| Hersteller             | KNIPEX   |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 90 14 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (LxBxH)                | 265 mm x 170 mm x 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 265 mm x 168 mm x 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Volumen mit Verpackung             | 2,983 dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lieferumfang                       | Mit Crimpzange KNIPEX Twistor® 16 97 53 18<br>Mit automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195<br>Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)<br>Je 200x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 0,5 mm <sup>2</sup> / 0,75 mm <sup>2</sup> / 1 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup><br>150x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 2,5 mm <sup>2</sup><br>75x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 4 mm <sup>2</sup> und 6 mm <sup>2</sup><br>50x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 10 mm <sup>2</sup><br>40x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 16 mm <sup>2</sup> |
| Verkaufseinheit                    | Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RoHS konform                       | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ESD gerecht                        | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VDE                                | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |