

## Knipex 97 90 16. Crimp-Sortiment 97 90 10 für Aderendhülsen, 0,08 bis 10 mm<sup>2</sup>, inkl. Crimp- und Abisolierzange im Koffer

Artikel-Nr. WL62051

Hersteller Knipex

Crimp-Sortiment 97 90 10 für Aderendhülsen, 0,08 bis 10 mm<sup>2</sup>, inkl. Crimp- und Abisolierzange im Koffer

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### BESCHREIBUNG

Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 09 und selbsteinstellender Abisolierzange 12 40 200. Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup>), 1 x 97 53 09 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung (0,08 - 10 + 16 mm<sup>2</sup>),

- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.

### PRODUKTDDETAILS

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Artikel-Nr.            | WL62051  |
| Modell                 | 97 90 16 |
| Hersteller             | KNIPEX   |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 90 16 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (LxBxH)                | 265 mm x 170 mm x 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 265 mm x 168 mm x 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volumen mit Verpackung             | 2,983 dm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang                       | <p>Mit selbsteinstellender Abisolierzange 12 40 200, 0,03 – 10,0 mm<sup>2</sup></p> <p>Mit selbsteinstellender Crimpzange 97 53 09, 0,08 - 10 , 16 mm<sup>2</sup></p> <p>Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)</p> <p>Je 200x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 14 / 8 mm, 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>100x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 17 / 10 mm, 4 mm<sup>2</sup></p> <p>100x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 20 / 12 mm, 6 mm<sup>2</sup></p> <p>50x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, 22 / 12 mm, 10 mm<sup>2</sup></p> |
| Verkaufseinheit                    | Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RoHS konform                       | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ESD gerecht                        | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VDE                                | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |