

Knipex 98 07 250. Rollgabelschlüssel, verchromt, tauchisoliert, 260 mm

Artikel-Nr. WL62216

Hersteller Knipex

Rollgabelschlüssel, verchromt, tauchisoliert, 260 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Parallel geführte, glatte Greifbacken. Schlüsselweite stufenlos einstellbar. Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. - Backenbreite: 8mm - Kopfbreite (W3): 16mm - Tiefe: 20mm - Breite: 2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 30mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 1 1/8in

- Parallel geführte, glatte Greifbacken
- Schlüsselweite stufenlos einstellbar
- Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück

Länge	267 mm
Breite	78 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	20 mm
Länge mit Verpackung	270 mm
Breite mit Verpackung	81 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Volumen mit Verpackung	0,899 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 22°
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	260 mm
Griff Ausprägung	tauchisoliert