

Knipex 98 13 40. Schraubendreher für Innensechskantschrauben, brüniert, isoliert, Schlüsselweite 4 mm, 182 mm

Artikel-Nr. WL62220

Hersteller Knipex

Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Brüniert, isoliert,
Schlüsselweite 4 mm, 182 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL62217	2 mm
WL62218	2,5 mm
WL62219	3 mm
WL62220	4 mm
WL62221	5 mm
WL62222	6 mm

Schraubendreher für Innensechskantschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 75,0mm - Schlüsselweite: 4,0mm - unisolierte Klingenlänge: 15,0mm - Grifflänge: 107mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62220
Modell	98 13 40
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 13 40
Abmessungen (LxBxH)	180 mm x 30 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	236 mm x 88 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,104 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Schraubenart	Innensechskant
Werkzeuglänge	182 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	75 mm
Schlüsselweite	4 mm