

Knipex 98 20 55 SL. Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert, 232 mm

Artikel-Nr. WL62236

Hersteller Knipex

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, brüniert, isoliert,
232 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schneidendicke & Schneidenbreite	Klingenlänge
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
WL62238	1,2 mm & 6,5 mm	150 mm

Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben: Reduzierter Klingenisolationdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 125mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 107mm - Schneidenbreite: 5,5mm - Schneidendicke: 1,0mm - VDE-geprüft: Ja

- Reduzierter Klingenisolationdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62236
Modell	98 20 55 SL
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 20 55 SL
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 28 mm x 29 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 93 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,532 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Schneidendicke	1 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	232 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	125 mm
Schneidenbreite	5,5 mm