

Knipex 98 25 01 SLS. Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv, brüniert, isoliert, 187 mm

Artikel-Nr. WL62253

Hersteller Knipex

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv, brüniert, isoliert, 187 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Klingenlänge
WL62253	187 mm & 80 mm
WL62256	212 mm & 100 mm

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten.: Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Größe: PZ/S 1 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: Ja

- Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62253
Modell	98 25 01 SLS
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 25 01 SLS
Abmessungen (LxBxH)	187 mm x 28 mm x 30 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	236 mm x 88 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,104 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	187 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	80 mm