

Knipex 98 25 02 SLS. Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv, brüniert, isoliert, 212 mm

Artikel-Nr. WL62256

Hersteller Knipex

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv, brüniert, isoliert, 212 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Klingenlänge
WL62253	187 mm & 80 mm
WL62256	212 mm & 100 mm

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten.: Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Größe: PZ/S 2 - Klingenlänge: 100mm - Grifflänge: 118mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: Ja

- Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende

- Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62256
Modell	98 25 02 SLS
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 25 02 SLS
Abmessungen (LxBxH)	212 mm x 33 mm x 35 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	212 mm
Griff Ausprägung	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	100 mm