

Knipex 98 33 25. Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar, 290 mm

Artikel-Nr. WL62273

Hersteller Knipex

Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar, 290 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 ISO 3315 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL62273	290 mm
WL62274	385 mm

Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung. Kalibrierbescheinigung beiliegend. transparent isolierter Skalenbereich 5 - 25 Nm. - Verbindungsvierkant: 3/8mm

- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
- Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Kalibrierbescheinigung beiliegend

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62273
Modell	98 33 25
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 33 25
Abmessungen (LxBxH)	385 mm x 85 mm x 55 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	445 mm x 130 mm x 90 mm
Volumen mit Verpackung	5,207 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, ISO 3315 IEC 60900
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	290 mm