

## Knipex 98 37 14. Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8", 46 mm

Artikel-Nr. WL62282

Hersteller Knipex

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant  
3/8", 46 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Schlüsselweite | Werkzeuglänge |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <a href="#">WL62278</a> | 10 mm          | 42 mm         |
| <a href="#">WL62279</a> | 11 mm          | 43 mm         |
| <a href="#">WL62280</a> | 12 mm          | 44 mm         |
| <a href="#">WL62281</a> | 13 mm          | 45 mm         |
| <b>WL62282</b>          | <b>14 mm</b>   | <b>46 mm</b>  |
| <a href="#">WL62283</a> | 16 mm          | 46 mm         |
| <a href="#">WL62284</a> | 17 mm          | 46 mm         |
| <a href="#">WL62285</a> | 19 mm          | 49 mm         |

Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben: Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe.  
Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 14mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 23,7mm -  
Verbindungsvierkant: 38

- Für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL62282                  |
| Modell                             | 98 37 14                 |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 98 37 14                 |
| Abmessungen (LxBxH)                | 44 mm x 25 mm x 25 mm    |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 152 mm x 81 mm x 31 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,386 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN EN 60900   IEC 60900 |
| RoHS konform                       | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| VDE                                | nein                     |
| Werkzeuglänge                      | 46 mm                    |
| Schlüsselweite                     | 14 mm                    |