

# Knipex 98 37 5/16". Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8", 42 mm

Artikel-Nr. WL62288

Hersteller Knipex

Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 3/8", 42 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



## NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

## BESCHREIBUNG

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Schlüsselweite | Werkzeuglänge |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <a href="#">WL62277</a> | 1/2"           | 45 mm         |
| <a href="#">WL62286</a> | 3/4"           | 49 mm         |
| <a href="#">WL62287</a> | 3/8"           | 42 mm         |
| <b>WL62288</b>          | <b>5/16"</b>   | <b>42 mm</b>  |
| <a href="#">WL62289</a> | 5/8"           | 46 mm         |
| <a href="#">WL62290</a> | 7/16"          | 43 mm         |
| <a href="#">WL62291</a> | 9/16"          | 47 mm         |

Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant): Für zöllige Schraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Mit Doppelsechskant (12-kant). - Durchmesser Wirkseite d max.: 16,2mm

- Für zöllige Schraubenköpfe

- Grundwerkzeug verchromt
- Mit Doppelsechskant (12-kant)

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL62288                  |
| Modell                             | 98 37 5/16"              |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 98 37 5/16"              |
| Abmessungen (LxBxH)                | 43 mm x 21 mm x 21 mm    |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 152 mm x 81 mm x 31 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,386 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN EN 60900   IEC 60900 |
| RoHS konform                       | nein                     |
| VDE                                | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| Werkzeuglänge                      | 42 mm                    |