

# Knipex 98 47 11/16". Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 1/2", 55 mm

Artikel-Nr. WL62305

Hersteller Knipex

Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 1/2",  
55 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



## NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

## BESCHREIBUNG

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Schlüsselweite | Werkzeuglänge |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <a href="#">WL62301</a> | 1"             | 61 mm         |
| <a href="#">WL62302</a> | 1/2"           | 55 mm         |
| <b>WL62305</b>          | <b>11/16"</b>  | <b>55 mm</b>  |
| <a href="#">WL62316</a> | 3/4"           | 55 mm         |
| <a href="#">WL62317</a> | 5/8"           | 55 mm         |
| <a href="#">WL62318</a> | 7/8"           | 58 mm         |
| <a href="#">WL62319</a> | 9/16"          | 55 mm         |

Steckschlüsseinsatz (Doppel-Sechskant): Für zöllige Schraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt.  
Mit Doppelsechskant (12-kant). - Durchmesser Wirkseite d max.: 28,2mm

- Für zöllige Schraubenköpfe

- Grundwerkzeug verchromt
- Mit Doppelsechskant (12-kant)

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL62305                  |
| Modell                             | 98 47 11/16"             |
| Hersteller                         | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 98 47 11/16"             |
| Abmessungen (LxBxH)                | 53 mm x 28 mm x 28 mm    |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 170 mm x 84 mm x 32 mm   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,441 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung            |
| Normen                             | DIN EN 60900   IEC 60900 |
| RoHS konform                       | nein                     |
| VDE                                | nein                     |
| ESD gerecht                        | nein                     |
| Werkzeuglänge                      | 55 mm                    |