

# Knipex 98 53 03. Abmantelungsmesser, isolierender Mehrkomponenten-Griff, 170 mm

Artikel-Nr. WL62324

Hersteller Knipex

Abmantelungsmesser, isolierender Mehrkomponenten-Griff, 170 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



## NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

## BESCHREIBUNG

Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende. Transparente Schutzkappe. stabile, feststehende Hakenklinge. geeignet für Rundkabel. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. - Klingenlänge: 28mm - Radius: 7mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz
- Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente
- Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende
- Transparente Schutzkappe

## PRODUKTDDETAILS

|             |          |
|-------------|----------|
| Artikel-Nr. | WL62324  |
| Modell      | 98 53 03 |
| Hersteller  | KNIPEX   |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 98 53 03                                              |
| Abmessungen (LxBxH)                | 170 mm x 42 mm x 26 mm                                |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 229 mm x 119 mm x 52 mm                               |
| Volumen mit Verpackung             | 1,417 dm <sup>3</sup>                                 |
| Verkaufseinheit                    | Stück                                                 |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung                                         |
| Normen                             | DIN EN 60900   IEC 60900                              |
| RoHS konform                       | nein                                                  |
| ESD gerecht                        | nein                                                  |
| VDE                                | ja                                                    |
| Werkzeuglänge                      | 170 mm                                                |
| Griff Ausprägung                   | VDE   isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft |
| Klingenlänge                       | 28 mm                                                 |