

Knipex 99 10 250. Kraft-Monierzange hochübersetzt, schwarz atramentiert, 250 mm

Artikel-Nr. WL62364

Hersteller Knipex

Kraft-Monierzange hochübersetzt, schwarz atramentiert, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9242

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL62364	250 mm
WL62365	300 mm

25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm

- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang

- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62364
Modell	99 10 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	99 10 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 49 mm x 25 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	264 mm x 94 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,266 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 9242
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Länge der Schneiden	23 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,3 mm
Zangenart	Monierzange