

Knipex 99 14 300. Kraft-Monierzange hochübersetzt, glanzverzinkt, 300 mm

Artikel-Nr. WL62369

Hersteller Knipex

Kraft-Monierzange hochübersetzt, glanzverzinkt, 300 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9242

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL62368	250 mm
WL62369	300 mm

25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen. auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form. Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle. Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte. Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Kopfbreite (W3): 25,0mm

- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang

- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL62369
Modell	99 14 300
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	99 14 300
Abmessungen (LxBxH)	300 mm x 49 mm x 24 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 93 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,537 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 9242
RoHS konform	nein
Oberfläche	glanzverzinkt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	300 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,8 mm
Zangenart	Monierzange