

Dosiereinrichtung automatisch für Filterhilfsmittel aus Hobbock 230 V - ULT 04.1.031

Artikel-Nr. WL62387**Hersteller ULT**

Automatische Dosiereinrichtung, die Filterhilfsmittel direkt aus dem Hobbock kontinuierlich in den Absaugstrom einbringt. Die dauerhafte Vorbeschichtung schützt das Filtermedium vor klebrigen und öligen Stäuben und verlängert dessen Standzeit deutlich. Geliefert mit 3 m Dosierschlauch, Steuerleitung und Erstbefüllung ULTimod 01, elektrischer Anschluss 230 V.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Klebrige oder ölhaltige Stäube setzen ein Filtermedium innerhalb weniger Schichten zu. Diese automatische Dosiereinrichtung führt Filterhilfsmittel während des gesamten Absaugprozesses kontinuierlich zu und hält so eine schützende Precoat-Schicht auf dem Filter aufrecht.

VORTEILE

- Kontinuierliche Dosierung über den gesamten Absaugprozess statt einmaliger Vorbeschichtung
- Entnahme direkt aus dem Hobbock, dadurch kein Umfüllen des Filterhilfsmittels
- Dosierschlauch mit 3 m Länge, ausreichend für die übliche Aufstellung neben der Anlage
- Steuerleitung im Lieferumfang für die Kopplung mit dem Betriebszustand der Absauganlage
- Erstbefüllung mit ULTimod 01 enthalten, das System ist direkt einsatzbereit
- Elektrischer Anschluss mit 230 V, keine Sonderversorgung notwendig

ANWENDUNGEN

Absaugung von klebrigen, feuchten oder ölhaltigen Stäuben und Aerosolen, bei denen das Filtermedium ohne Precoat-Schicht schnell verblockt, etwa an Schleif-, Beschichtungs- und Umfüllprozessen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für ULT Absaug- und Filteranlagen mit Filterhilfsmitteldosierung. Der Lieferumfang umfasst die Dosiereinrichtung, einen Dosierschlauch von 3 m Länge, die Steuerleitung und die Erstbefüllung mit ULTimod 01. Der Hobbock mit Nachfüllmenge wird separat bestellt.