

## Unterheizung 230 V 500 W mit Leiterplattenhalter - JBC PHSE-2KB

Artikel-Nr. WL62396

Hersteller JBC

Die Unterheizung PHSE-2KB wärmt kleine bis mittlere Leiterplatten gleichmäßig vor und senkt das Risiko von Thermoschock beim Rework. Zwei getrennte Heizzonen und bis zu vier Thermoelement-Anschlüsse ermöglichen eine genaue Temperaturkontrolle. Die 230-V-Einheit mit 500 W wird inklusive Leiterplattenhalter geliefert.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>     |
| Leistung          | <b>500 W</b>      |
| Temperatur (max.) | <b>bis 300 °C</b> |
| Temperaturbereich | <b>50-250 °C</b>  |



### BESCHREIBUNG

Beim Rework an kleinen und mittleren PCBAs verringert gleichmäßiges Vorwärmen das Risiko von Thermoschock. Die Unterheizung PHSE-2KB nutzt hocheffiziente IR-Strahlungswärme, zwei getrennte Heizzonen und bis zu vier Thermoelement-Anschlüsse für eine genaue Kontrolle der PCBA-Temperatur.

### VORTEILE

- Hocheffiziente IR-Strahlungswärme mit gleichmäßiger Wärmeverteilung
- Zwei getrennte Heizzonen für gezieltes Vorwärmen
- Höhenverstellbarer Leiterplattenhalter PHS-S mit drei Positionen (28, 50, 70 mm)
- Bis zu 22 mehrstufige Benutzerprofile, temperatur- oder leistungsgesteuert
- Synchronisierbar mit weiteren JBC Heißluft-, Löt- und Absaugstationen

### ANWENDUNGEN

Vorwärmen kleiner und mittlerer Leiterplatten beim Rework in der Elektronikfertigung.

### KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang: Vorheizplatte PHSE-2B, Programmierkonsole ACE-A, Leiterplattenhalter PHS-SA, Verbindungskabel RJ45, Kapton-Band, zwei Thermoelemente PH218, Netzstecker und

Bedienungsanleitung. Synchronisierbar mit anderen JBC Stationen.

Hergestellt in Spanien.