

Absaugschlauch DN80 antistatisch, 2 m mit 90° Bogen, Muffe und Schellen - ULT 06.1.304

Artikel-Nr. WL62450

Hersteller ULT

Flexibler antistatischer Absaugschlauch in Nennweite DN80, 2 Meter lang, als anschlussfertiges Set mit 90°-Bogen, Muffe und Schellen. Für die ableitfähige Lotrauchabsaugung an ESD-geschützten Arbeitsplätzen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219990

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der antistatische Absaugschlauch DN80 (06.1.304) ist ein anschlussfertiges Set zur Anbindung eines Erfassungselements an ein ULT-Absauggerät. Mit 2 Metern Länge, vormontiertem 90°-Bogen, Muffe und Schellen lässt sich der Arbeitsplatz ohne zusätzliche Konfektionierung verrohren. Die antistatische Ausführung verhindert elektrostatische Aufladung und eignet sich für ESD-geschützte Bereiche.

VORTEILE

- Antistatisch und ableitfähig: kein Ladungsaufbau im Absaugweg
- Komplettsset mit 90°-Bogen, Muffe und Schellen, sofort montierbar
- 2 Meter Länge und Nennweite DN80 für typische Einzelarbeitsplätze
- Flexibel verlegbar für eine an den Arbeitsplatz angepasste Leitungsführung

ANWENDUNGEN

Anbindung von Erfassungselementen an ULT-Lotrauch- und Feinstaubabsaugungen an ESD-geschützten Arbeitsplätzen in Fertigung und Labor.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für ULT-Absauggeräte und Anschlüsse in Nennweite DN80. Lieferung als Set: 2 m Schlauch, 90°-Bogen, Muffe und Schellen.

Hersteller ULT AG, Deutschland. Antistatisch, geeignet für ESD-Bereiche nach IEC 61340-5-1.