

Faseroptisches Ringlicht, Zuleitung 1 m, aktiv Ø 6,4 mm, purweiß - Starlight SRL3

Artikel-Nr. STL-100-010602

Hersteller Starlight

Faseroptisches Ringlicht SRL3 mit 1 m Zuleitung und einem aktiven Durchmesser von 6,4 mm. Es umschließt das Objektiv und liefert schattenarmes, purweißes Kaltlicht ohne Wärmeeintrag an der Prüfstelle. Ideal für die ringförmige Ausleuchtung unter dem Mikroskop.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Das faseroptische Ringlicht SRL3 umschließt das Objektiv und erzeugt ein schattenarmes, purweißes Kaltlicht rund um die Prüfstelle. Über die 1 m lange Zuleitung wird das Licht von der Quelle geführt, sodass am Objekt kein Wärmeeintrag entsteht. Der aktive Durchmesser beträgt 6,4 mm.

VORTEILE

- Ringförmige, schattenarme Ausleuchtung rund um das Objektiv
- Purweißes Licht für neutrale Farbwiedergabe
- Faseroptische Kaltlichtübertragung ohne Wärmeeintrag
- 1 m lange Zuleitung für flexible Anbindung an die Lichtquelle
- Aktiver Durchmesser von 6,4 mm

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Sichtprüfung und Qualitätskontrolle, wo eine gleichmäßige, ringförmige Ausleuchtung ohne Wärmeeintrag gefragt ist, etwa in Labor und Elektronikfertigung.