

LED-Ringlicht UV und IR, UV 395 nm, Arbeitsabstand 35 mm, Spanndurchmesser max. 40 mm - Starlight RL40-35 UV395

Artikel-Nr. STL-100-012296

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit UV- (395 nm) und IR-Bestückung für Fluoreszenz- und Sonderinspektion. Arbeitsabstand 35 mm, Spanndurchmesser bis 40 mm, 8 LEDs am Objektiv.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Das RL40-35 UV395 UV-und-IR-Ringlicht kombiniert UV-Anregung bei 395 nm mit IR-Bestückung und wird direkt am Objektiv montiert. Bei einem Arbeitsabstand von 35 mm eignet es sich für Fluoreszenzprüfung und anspruchsvolle Sonderinspektion.

VORTEILE

- UV-Anregung bei 395 nm für Fluoreszenzprüfung und Fehlerdetektion
- Zusätzliche IR-Bestückung für erweiterte Inspektionsaufgaben
- Optimaler Arbeitsabstand 35 mm direkt am Objektiv
- Passt auf Objektive bis Spanndurchmesser 40 mm
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, nur 25,1 mm hoch

ANWENDUNG

Eingesetzt in Fluoreszenzprüfung, Rissprüfung, Leckdetektion, Elektronik- und Materialkontrolle sowie in Labor und Qualitätssicherung.