

Halbstarrer Lichtleiter 2-armig, Armlänge 800 mm, aktiv Ø 4,5 mm - Starlight GLS2-800-4.5

Artikel-Nr. STL-100-010596

Hersteller Starlight

Halbstarrer 2-armiger Lichtleiter GLS2-800-4.5 mit je 800 mm Armlänge und einem aktiven Durchmesser von 4,5 mm. Die zwei formstabilen Arme beleuchten das Objekt aus zwei Richtungen und vermeiden so Schattenwurf. Abstrahlwinkel 70°, kaltes Licht ohne Wärmeeintrag.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Der halbstarre Lichtleiter GLS2-800-4.5 beleuchtet das Prüfobjekt mit zwei formstabilen Armen von je 800 mm Länge aus zwei Richtungen und vermeidet dadurch Schattenwurf. Jeder Arm hält seine Position und liefert mit 4,5 mm aktivem Durchmesser und 70° Abstrahlwinkel eine gleichmäßige, wärmefreie Ausleuchtung.

VORTEILE

- Zwei formstabile Arme von je 800 mm Länge
- Beleuchtung aus zwei Richtungen vermeidet Schatten
- Aktiver Durchmesser von 4,5 mm für gezielte Ausleuchtung
- Abstrahlwinkel von 70° für gleichmäßiges Licht
- Kaltlichtübertragung ohne Wärmeeintrag am Objekt

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Sichtprüfung, Montage und Qualitätskontrolle in Labor und Elektronikfertigung, wo eine schattenarme, wärmefreie Beleuchtung aus zwei Richtungen gefragt ist.