

LED-Ringlicht 24V pur-weiß (6.000 K), Arbeitsabstand 45 mm - 260 mm - Starlight RL12-25s-24V PW

Artikel-Nr. STL-100-010770

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht IL13 mit 12 LEDs in der Lichtfarbe pur-weiß (6.000 K) und einem Arbeitsabstand von 45 mm bis 260 mm (optimal 100 mm). Es beleuchtet den Objektbereich schattenarm rund um die Optik. Innengewinde M67 x 0,75 und 15 W Leistungsaufnahme bei 24V.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL12 liefert mit 12 LEDs in pur-weiß (6.000 K) eine schattenarme, ringförmige Ausleuchtung des Arbeitsfeldes und deckt einen Arbeitsabstand von 45 mm bis 260 mm ab (optimal 100 mm).

VORTEILE

- 12 LEDs in der Lichtfarbe pur-weiß (6.000 K) für eine gleichmäßige Ringbeleuchtung
- Großer Arbeitsabstand von 45 mm bis 260 mm, optimal bei 100 mm
- Innengewinde M67 x 0,75 zur direkten Montage an gängigen Optiken
- Kompakte Bauhöhe von 42 mm bei nur 15 W Leistungsaufnahme
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium für den robusten Dauerbetrieb

ANWENDUNG

Ideal für Mikroskopie, Inspektion, Montage, Elektronik-Rework und Qualitätskontrolle, wo eine schattenarme Ringbeleuchtung des Objektbereichs benötigt wird.