

Halbstarrer Lichtleiter 2-armig, Armlänge 600 mm + 800 mm, aktiv Ø 4,5 mm - Starlight GLS2-600+800-4.5

Artikel-Nr. STL-100-010597

Hersteller Starlight

Halbstarrer 2-armiger Lichtleiter GLS2-600+800-4.5 mit unterschiedlichen Armlängen von 600 mm und 800 mm und einem aktiven Durchmesser von 4,5 mm. Die zwei formstabilen Arme beleuchten das Objekt aus zwei Höhen und Richtungen und vermeiden Schatten. Abstrahlwinkel 70°.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------



BESCHREIBUNG

Der halbstarre Lichtleiter GLS2-600+800-4.5 beleuchtet das Prüfobjekt mit zwei formstabilen Armen unterschiedlicher Länge, 600 mm und 800 mm, aus zwei Höhen und Richtungen und vermeidet dadurch Schattenwurf. Jeder Arm hält seine Position und liefert mit 4,5 mm aktivem Durchmesser und 70° Abstrahlwinkel eine wärmefreie Ausleuchtung.

VORTEILE

- Zwei formstabile Arme von 600 mm und 800 mm Länge
- Beleuchtung aus zwei Höhen und Richtungen vermeidet Schatten
- Aktiver Durchmesser von 4,5 mm für gezielte Ausleuchtung
- Abstrahlwinkel von 70° für gleichmäßiges Licht
- Kaltlichtübertragung ohne Wärmeeintrag am Objekt

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Sichtprüfung, Montage und Qualitätskontrolle in Labor und Elektronikfertigung, wo eine schattenarme, wärmefreie Beleuchtung aus zwei verschiedenen Höhen gefragt ist.