

LED-Ringlicht UV und IR RL4-66 UV405, UV 405 nm, 48 LEDs, Spanndurchmesser max. 66 mm - Starlight RL4-66 UV405

Artikel-Nr. STL-100-010132

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht RL4-66 UV405 mit 48 UV-LEDs (405 nm) für spezielle Inspektions- und Fluoreszenzanwendungen am Mikroskop. Über das Innengewinde M67 x 0,75 lässt es sich einfach am Objektiv befestigen, der Spanndurchmesser beträgt max. 66 mm.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL4-66 UV405 von Starlight beleuchtet das Arbeitsfeld mit 48 UV-LEDs (405 nm) und eignet sich für UV- und IR-Anwendungen wie Fluoreszenz- und Materialprüfung. Es wird als Auflicht am Objektiv befestigt und deckt einen Arbeitsabstand von 50 mm bis 150 mm ab.

VORTEILE

- UV-Licht (405 nm) für Fluoreszenz- und Spezialinspektion
- 48 LEDs für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Innengewinde M67 x 0,75 zur einfachen Montage
- Arbeitsabstand 50 mm - 150 mm (optimal 80 mm)
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

ANWENDUNG

Für UV- und IR-gestützte Inspektion, Fluoreszenzprüfung, Materialkontrolle und Mikroskopie in Labor und Qualitätssicherung.