

LED-Ringlicht UV 375 nm, Innen-Ø 81 mm, 56 LEDs - Starlight RL5-81-UV375

Artikel-Nr. STL-100-010162

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht mit UV-Licht (375 nm) und 56 LEDs für Fluoreszenz- und Sonderanwendungen. Direkte Objektivmontage bei Spanndurchmesser max. 81 mm und Arbeitsabstand von 50-140 mm.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das Starlight RL5-81-UV375 ist ein LED-Ringlicht mit UV-Licht (375 nm) für Fluoreszenz-, Prüf- und Sonderanwendungen. 56 LEDs beleuchten das Objektfeld gleichmäßig bei Spanndurchmesser bis 81 mm.

VORTEILE

- Homogene, schattenarme Ausleuchtung durch 56 LEDs rund um das Objektiv
- UV-Licht (375 nm) für Fluoreszenz- und Sonderanwendungen
- Direkte Montage am Objektiv über Innengewinde M82 x 0,75, Spanndurchmesser max. 81 mm
- Großer Arbeitsabstand von 50-140 mm für flexible Positionierung
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, nur 25,5 mm hoch
- Geringe Leistungsaufnahme von 8 W

ANWENDUNG

Geeignet für Fluoreszenzprüfung, Lecksuche, Kleberkontrolle sowie Inspektion in Elektronikfertigung, Labor und Qualitätskontrolle.