

Flexibler Lichtleiter 1-armig, 1600 mm, aktiv Ø 4,5 mm - Starlight GLF1-1600-4.5

Artikel-Nr. STL-100-003906

Hersteller Starlight

Flexibler einarmiger Lichtleiter mit 1600 mm Länge und aktivem Durchmesser von 4,5 mm. Die große Reichweite und die flexible Stahlspiralen-PVC-Ummantelung erlauben verlustarme Beleuchtung auch an schwer zugänglichen Stellen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Der flexible einarmige Lichtleiter GLF1-1600-4.5 führt das Licht über 1600 mm frei beweglich an das Objekt. Die Ummantelung aus Stahlspirale und PVC bleibt biegsam und erlaubt verlustarme Beleuchtung auch an schwer zugänglichen Stellen.

VORTEILE

- Große Reichweite von 1600 mm für schwer zugängliche Stellen
- Aktiver Durchmesser 4,5 mm und Abstrahlwinkel 70°
- Flexible Ummantelung aus Stahlspirale und PVC
- Lichtleiteranschluss 15 mm, belastbar bis 240 °C am Eingang
- Umgebungstemperatur bis 80 °C

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Inspektion und Montage an schwer zugänglichen Stellen, wenn das Licht über eine große, flexible Distanz an das Objekt geführt werden muss.