

Halbstarrer Lichtleiter 3-armig, Armlänge 800 mm, aktiv Ø 4,5 mm - Starlight GLS3-800-4.5

Artikel-Nr. STL-100-010598

Hersteller Starlight

Halbstarrer 3-armiger Lichtleiter GLS3-800-4.5 mit je 800 mm Armlänge und einem aktiven Durchmesser von 4,5 mm. Die drei formstabilen Arme beleuchten das Objekt aus drei Richtungen und sorgen so für nahezu schattenfreies Licht. Abstrahlwinkel 70°, kaltes Licht.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Der halbstarre Lichtleiter GLS3-800-4.5 beleuchtet das Prüfobjekt mit drei formstabilen Armen von je 800 mm Länge aus drei Richtungen und sorgt so für eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Jeder Arm hält seine Position und liefert mit 4,5 mm aktivem Durchmesser und 70° Abstrahlwinkel eine gleichmäßige, wärmefreie Beleuchtung.

VORTEILE

- Drei formstabile Arme von je 800 mm Länge
- Beleuchtung aus drei Richtungen für schattenfreies Licht
- Aktiver Durchmesser von 4,5 mm für gezielte Ausleuchtung
- Abstrahlwinkel von 70° für gleichmäßiges Licht
- Kaltlichtübertragung ohne Wärmeeintrag am Objekt

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Sichtprüfung, Montage und Qualitätskontrolle in Labor und Elektronikfertigung, wo eine schattenfreie, wärmefreie Rundumbeleuchtung gefragt ist.