

Flexibler Lichtleiter 1-armig, Armlänge 1600 mm, aktiv Ø 9 mm - Starlight GLF1-1600-9.0

Artikel-Nr. STL-100-010571

Hersteller Starlight

Flexibler 1-armiger Lichtleiter GLF1-1600-9.0 mit 1600 mm Armlänge und einem aktiven Durchmesser von 9 mm. Der flexible Arm aus Stahlspirale und PVC lässt sich frei positionieren und leitet kaltes Licht ohne Wärmeeintrag an die Prüfstelle. Abstrahlwinkel 70°.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Der flexible Lichtleiter GLF1-1600-9.0 führt Licht über einen frei formbaren 1-armigen Schwanenhals von 1600 mm Länge exakt an die Prüfstelle. Der aktive Durchmesser von 9 mm und der Abstrahlwinkel von 70° sorgen für eine helle, punktgenaue Ausleuchtung ohne Wärmeeintrag.

VORTEILE

- Flexibler Arm von 1600 mm Länge, frei positionierbar
- Aktiver Durchmesser von 9 mm für hohe Lichtausbeute
- Weiter Abstrahlwinkel von 70° für flächige Ausleuchtung
- Kaltlichtübertragung ohne Wärmeeintrag am Objekt
- Robuste Ausführung aus Stahlspirale und PVC

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Sichtprüfung, Montage und Qualitätskontrolle in Labor und Elektronikfertigung, wo eine flexible, wärmefreie Punktbeleuchtung benötigt wird.