

Flexibler Lichtleiter 2-armig, Armlänge 1000 mm, aktiv Ø 4,5 mm, Abstrahlwinkel 70° - Starlight GLF2-1000-4.5

Artikel-Nr. STL-100-011337

Hersteller Starlight

Flexibler Lichtleiter GLF2-1000-4.5 mit zwei 1000 mm langen Armen und aktivem Durchmesser 4,5 mm je Arm. Zwei frei formbare Arme leuchten das Objekt gleichzeitig aus zwei Richtungen aus.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



BESCHREIBUNG

Der flexible Starlight Lichtleiter GLF2-1000-4.5 führt kaltes Licht über zwei je 1000 mm lange, frei formbare Arme punktgenau an das Objekt. Der aktive Durchmesser von 4,5 mm und der Abstrahlwinkel von 70° sorgen für eine gezielte, schattenarme Ausleuchtung aus zwei Richtungen.

VORTEILE

- Zwei frei formbare Arme mit je 1000 mm Länge für schattenarme Ausleuchtung
- Aktiver Durchmesser 4,5 mm je Arm für konzentriertes Licht
- Abstrahlwinkel 70° für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Robustes Material aus Stahlspirale und PVC für dauerhaften Einsatz
- Kalte Lichtführung schützt temperaturempfindliche Objekte

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Inspektion und Feinmontage, wo eine schattenarme Ausleuchtung aus zwei Richtungen gefragt ist.