

LED-Ringlicht amber (590 nm), 56 LEDs, Spann-Ø max. 88 mm, Innengewinde M82 x 0,75 - Starlight RL5-88 A

Artikel-Nr. STL-100-010695

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht in amber (590 nm) mit 56 LEDs, das sich über das Innengewinde M82 x 0,75 direkt am Objektiv montieren lässt (Spann-Ø max. 88 mm). Der optimale Arbeitsabstand liegt bei 75 mm, der nutzbare Bereich bei 50 mm-140 mm. Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Leistungsaufnahme 8 W.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL5-88 A beleuchtet das Objekt in amber (590 nm) direkt aus der Objektivachse und lässt sich per Innengewinde M82 x 0,75 fest am Mikroskop montieren.

VORTEILE

- 56 LEDs für gleichmäßiges Ringlicht in amber (590 nm)
- Direktmontage über Innengewinde M82 x 0,75, Spann-Ø max. 88 mm
- Optimaler Arbeitsabstand 75 mm, nutzbar von 50mm - 140mm
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Außen-Ø 110 mm
- Leistungsaufnahme 8 W

ANWENDUNG

Ideal für Stereomikroskopie, optische Inspektion, Montage, Elektronik-Rework und Qualitätskontrolle, wo eine ringförmige Ausleuchtung in amber (590 nm) Konturen und Oberflächen klar abbildet.