

LED-Ringlicht amber (590 nm), 48 LEDs, Spann-Ø max. 74 mm, Innengewinde M67 x 0,75 - Starlight RL4-74 A

Artikel-Nr. STL-100-010680

Hersteller Starlight

LED-Ringlicht in amber (590 nm) mit 48 LEDs, das sich über das Innengewinde M67 x 0,75 direkt am Objektiv montieren lässt (Spann-Ø max. 74 mm). Der optimale Arbeitsabstand liegt bei 80 mm, der nutzbare Bereich bei 50 mm-150 mm. Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Leistungsaufnahme 7 W.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Das LED-Ringlicht RL4-74 A beleuchtet das Objekt in amber (590 nm) direkt aus der Objektivachse und lässt sich per Innengewinde M67 x 0,75 fest am Mikroskop montieren.

VORTEILE

- 48 LEDs für gleichmäßiges Ringlicht in amber (590 nm)
- Direktmontage über Innengewinde M67 x 0,75, Spann-Ø max. 74 mm
- Optimaler Arbeitsabstand 80 mm, nutzbar von 50mm - 150mm
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Außen-Ø 99 mm
- Leistungsaufnahme 7 W

ANWENDUNG

Ideal für Stereomikroskopie, optische Inspektion, Montage, Elektronik-Rework und Qualitätskontrolle, wo eine ringförmige Ausleuchtung in amber (590 nm) Konturen und Oberflächen klar abbildet.