

Flexibler Lichtleiter 3-armig, Armlänge 1000 mm, aktiv Ø 4,5 mm, Abstrahlwinkel 70° - Starlight GLF3-1000-4.5

Artikel-Nr. STL-100-011338

Hersteller Starlight

Flexibler Lichtleiter GLF3-1000-4.5 mit drei 1000 mm langen Armen und aktivem Durchmesser 4,5 mm je Arm. Drei frei formbare Arme leuchten das Objekt nahezu schattenfrei aus.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Der flexible Starlight Lichtleiter GLF3-1000-4.5 führt kaltes Licht über drei je 1000 mm lange, frei formbare Arme an das Objekt. Der aktive Durchmesser von 4,5 mm und der Abstrahlwinkel von 70° sorgen für eine nahezu schattenfreie Rundum-Ausleuchtung.

VORTEILE

- Drei frei formbare Arme mit je 1000 mm Länge für nahezu schattenfreie Ausleuchtung
- Aktiver Durchmesser 4,5 mm je Arm für konzentriertes Licht
- Abstrahlwinkel 70° für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Robustes Material aus Stahlspirale und PVC für dauerhaften Einsatz
- Kalte Lichtführung schützt temperaturempfindliche Objekte

ANWENDUNG

Für Mikroskopie, Inspektion und Feinmontage, wo eine schattenfreie Rundum-Ausleuchtung des Objekts gefragt ist.